

BioWolf Dez

BIOMETRIC - RUGGED - LIGHT - COMPACT

Wolf Range



وصف المنتج

تم تطوير BioRugged(R) BioWolf DEZ خصيصًا لتلبية احتياجات الضابط في بيئة إنفاذ القانون والانتخابات ومراقبة الحدود. بينما تم تصميمه مع وضع سير عمل التحكم في الحدود في الاعتبار، ويمكن استخدام BioWolf DEZ المتكامل للغاية في أي سيناريو يتطلب ميزات القياسات الحيوية وقراءات المستندات في إصدار محمول حقيقي.

يجمع BioWolf DEZ بين قارئ MRZ المتقدم وقارئ NFC بهوائي مزدوج بحيث يمكن لبطاقة الهوية الإلكترونية أو جواز السفر الإلكتروني القراءة بالكامل دون تحريك المستند. يمكن حمل المستند و BioWolf DEZ بيد واحدة، مما يسمح للضابط بالتفاعل بسهولة مع المواقف. تشمل ميزاته البيومترية على عدة خيارات لأجهزة بصمات الأصابع من FAP45 إلى FAP60، والنقاط الوجهية فلاش مزدوج الباركود والتقاط كل من القرصية في وقت واحد.

متين ومجهز بنظام بطارية قابل للتبديل السريع، يتميز BioWolf DEZ بأنه خفيف ومتعدد الاستخدامات بشكل مذهل.

المميزات

- Windows 10/ 11
- خيارات بصمة الإصبع FAP 45/60
- قارئ بطاقات الرقاقة والتلامس
- 3 Line MRZ Reader
- الالتقاط المزدوج لقرصية العين
- Intel(R) Pentium(R) Silver, N6000



Android

الاتصال
(4G واي فاي، بلوتوث)

قارئ MRZ



GPS



كاميرا



متين



FAP60 بصمة الإصبع

الشاشة

الكاميرا

خيارات بصمة الأصابع

- Sunlight visible (440cd/m²) - 10.1" 10:16 - 1200*1920 IPS - 10-point touch, G+G, 6H+ Anti-scratch المعالج	- كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل - كاميرا خلفية 13 ميجابكسل، تركيز تلقائي، فلاش مكبر صوت وميكروفون مدمجان	- Jenetric Duo (FAP45) - Jenetric LTQC2 (FAP60) نظام التشغيل
---	---	---

- Intel(R) Pentium(R) Silver, N6000 - Low energy (TDP 6W) الذاكرة (التكوين الأساسي)	Built-in 8Ω/1W x1 قارئ بطاقة الاتصال	Windows 10 64bit, upgradable to Windows 11 قارئ المستندات الإلكترونية
--	--	---

- 8 جيجا رام - 128 جيجابايت (256 / 500 جيجابايت اختياري) الاتصال	- ISO 7816, PC/SC 2.01 - ما يصل إلى 600 كيلو بايت في الثانية البطارية	- قارئ MRZ ذو 3 أسطر، غير قابل للتمرير، OCR-B - قارئ NFC ذو هوائي مزدوج، قراءة MRZ و NFC البصري بدون حركة قارئ بطاقة التلامس
---	--	---

- Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac dual frequency - Bluetooth 4.2 (BLE) - 2G/3G/4G (LTE) الموثوقية (قاعدة BioWolf DEZ)	- 3.6V/11000mAh - Hot swappable (+2000mAh) الموصلات	- قارئ بطاقة الاتصال - قارئ بطاقة هوائي مزدوج بدون تلامس- ما يصل إلى 848 كيلوبت في الثانية- أيزو 14443-1، النوع A/B-ميفار-Ccid، كمينيوتز/ SC 2.01 ماسح القرصية
---	--	---

- IP65- - ML-STD-810G 1.2 -م - درجة حرارة العمل -10 إلى 50 درجة حرارة - التخزين -20 إلى 60 - الرطوبة 95% عدم التكثيف	- Ethernet - USB Type - C - Headphone jack - TF Card 256GB max	- مستشعر الصور CMOS، بالقرب من مصابيح IR-LED - مسافة الالتقاط 150-250 مم، العمق البؤري 60 مم- ISO19794-6
---	--	--



من نحن

تتخصص BioRugged(TM) في أنظمة القياسات الحيوية مع التركيز القوي على المتانة وسهولة الاستخدام والأجهزة المحمولة. تتميز أجهزتنا بالقوة وبأسعار معقولة للاستخدام في المناطق الريفية والحضرية. تتراوح حلولنا من الأنظمة المحمولة إلى مجموعات التسجيل المتنقلة المصممة خصيصًا.

www.biorugged.com

leenamar

Leenamar, LLC.

Olaya-Riyadh-Kingdom of Saudi Arabia

Tel. 920001985

Sales@leenamar.com

www.leenamar.com
